

Verio HD – インドア 1080p HDMI出力カメラ (HD-SDI, YPbPr出力可)

特徴

- リモート小型スタジオカメラ パン、チルト、ズームを遠隔操作できます
- HD-SDI (720p, 1080i, 1080p)
HDMI
YPbPr
VBS (コンポジットNTSC)
- Cリモート距離 610m RS-232
シリアル接続
- 2.1メガピクセルHD
CMOSセンサー
- 高信頼ズームレンズ
- 秒速80度のパンチルト
- 小型 (幅216mm)
- 自動焦点
自動ホワイトバランス
- オプション
ジョイスティック、キーボードにより操作やコンフィグが容易です

応用例

- 高精細監視
- 臨場感あるビデオ会議、集会映像
- メディカル/理化学イメージング
- 大判カメラの自動デジタル化
- 通信教育
- 社内教育

コンパクトで低価格な室内リモートコントロールPTZ (パンチルトズーム)HDカメラです。600mまでリモート可能です。



概要

Verio HDカメラはViewbitsの新しい小型室内用HD PTZ (パンチルト、ズーム)撮影システムです。Verio HDで実際にフルハイビジョン撮影をリモートで行うことが可能です。

小型高信頼静音メカのパンチルト、ズーム機構はスタジオ内の雰囲気乱すことなく完全リモートで最大600mの距離からコントロールすることができます。Verio HDカメラシステムの出力はHD-SDI (720p, 1080i, あるいは1080p) を備えており解像度の切り替えはリモートから可能です。またあらかじめ設定されたパンチルトズーム値で静止画を10ショットまで撮ることができます。パンチルト角度の機械精度は0.01度です。

Verio HDカメラシステムは通常のHDビデオ配信、集会映像、大判カメラのリモート化、通信教育、メディカル、高解像度理化学映像などに最適です。

性能

センサ: 1 / 2.5" HD CMOS sensor
有効ピクセル数: 4:3 ratio - 390,000 pixels
16:9 ratio - 2.1 megapixels
ビデオ出力: HD 1080i, 1080p/30; 720p/30; 720p/60
ズームレンズ: 光学10x, f=4.5-45.00 mm, F1.8-2.2
FOV: 5.4° (near) - 70° (far)
最低照度: 10 Lux
ホワイトバランス: 自動/太陽光/雲日/日陰/蛍光灯
フォーカス: 自動/マニュアル
アイリス: 自動/マニュアル
電気シャッター: 自動
バックライトコントロール: 自動
S/N比: >50dB
パン: ±100度
チルト: ±30度
パンチルト動作速度:パン : 0.5-80度/秒
チルト : 0.5-80度/秒
プリセット速度: 80度/秒
プリセット: 10種類、ユーザー設定可能
SD 出力: CVBS, 1Vp-p, 75H
HD 出力: HD-SDI, HDMI, YPbPr
コントローラー入力: 8-ピン ミニ-DIN
コントローラープロトコル: Pelco P
パワーサプライ端子: HEC3800 power jack
寸法 (H x W x D): 143 mm x 216 mm x 140 mm
動作環境: 室内
動作温度 : 0-45度C
保存温度 : -10-60度C



↑ ↑ ↑ ↑ ↑
RS232 VBS HD-SDI HDMI YPbPr
コントロール
ポート

ご注文は

品名 : Verio HD スタジオ向けHDビデオカメラ
HD-SDI, YPbPrあるいはCVBS (コンポジット) 出力
オプション : キーボード、ジョイスティック



Computer Modules社ViewBits事業部
米国カリフォルニア州サンディエゴ市 92127
電話: (858) 613-1818 FAX:(858) 613-1815
www.viewbits.com

© 2009 Computer Modules社 Viewbits及びVerio HDはComputer Modules社のトレードマークです。ここに記載されている他社のトレードマークはそれぞれの著作権を有しています。許可を得ない転載記載は禁じられています。上記の性能などの記載は改良などにより変更される場合があります。